

POZNÁMKY:

- stávající fasádní výplně již byly měněny při zateplení objektu, zůstanou zachovány beze změn
- vnitřní okenní parapety zůstanou stávající: z komůrkového profilu PVC
- před výrobou / objednáním otvorových výplní nutno ověřit veškeré rozměry stavebních otvorů

PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

ING. DAVID MERTL

NA VÝSLUNÍ 292, 267 01 LEVÍN
IČ: 76 49 05 81
DIČ: CZ 7503222210
telefon: 776 069 373
e-mail: david.mertl@centrum.cz

zodpovědný projektant: **ING. DAVID MERTL**

vypracoval: **ING. DAVID MERTL**

investor:
MĚSTO HOŘOVICE, PALACKÉHO NÁM. 2, 268 01 HOŘOVICE

místo:
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE, NÁDRAŽNÍ 606/14, HOŘOVICE

stavba:
SPOLEČENSKÝ DŮM - DENNÍ STACIONÁŘ

obsah:
VÝPIS PSV - OKNA A DVEŘE

paré:

stupeň projektu: **DPS**

stav. objekt: **---**





datum: **04/2021**





zakázka: **21010**

měřítko: **1:100**

část: **STAVEBNÍ
D.1.1**

č. výkresu: **10**

OZN.	SCHEMA	POPIS	ks 2.NP
T/1		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 900x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: koule–klika (nerez), s průhledítkem (200° hranaté+jmenovka) samozavírač zámek: zadlabací, cylindrická vložka bez provětrání záručeň viz samostatný výpis požární odolnost EW30, DP3 SM, dubový práh výšky 20 mm	1
T/2		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 800x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: WC sada (vnitřní zajištění) bez provětrání záručeň viz samostatný výpis bez požární odolnosti	1
T/3		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 700x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: WC sada (vnitřní zajištění) bez provětrání záručeň viz samostatný výpis bez požární odolnosti	1
T/4		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 800x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: zadlabací, dozický klíč bez provětrání záručeň stávající ocelovou ponechat, přebrousit, nový základový + bílý krycí nátěr (RAL 9001) bez požární odolnosti	3

OZN.	SCHEMA	POPIS	ks 2.NP
T/5		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 600x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: zadlabací, dozický klíč bez provětrání zároveň stávající ocelovou ponechat, přebrousit, nový základový + bílý krycí nátěr (RAL 9001) bez požární odolnosti	1
T/6		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, s nadsvětlíkem otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 800x1970 levé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: zadlabací, dozický klíč bez provětrání nová zárubeň dřevěná rámová, bílý nátěr (RAL 9010) prosklení nadsvětlíku: čiré sklo, pevné (neotvíravé) bez požární odolnosti	2
T/7		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové otočné, hladké, plné, jmenovitý rozměr 600x1970 pravé povrch: foliované, odstín bílý (RAL 9010) vrchní kování: klika–klika (nerez) zámek: zadlabací, cylindrická vložka bez provětrání zároveň stávající ocelovou ponechat, přebrousit, nový základový + bílý krycí nátěr (RAL 9001) bez požární odolnosti	1
T/8		stávající okno dřevěné: ponechat, repase jednokřídlové, otvíravé rám: odstranění původního nátěru, zatmelení, přebroušení, nový nátěr povrch: bílý odstín RAL 9001 prosklení: čiré sklo (ponechat původní) nové vrchní kování: 2x klička, bílý kov vnitřní parapet: PVC komůrkový profil, barva bílá (osadit z obou stran okna)	1