

Technická specifikace výtahu

<b>Typ výtahu:</b>	Hydraulický osobní výtah, splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
<b>Nosnost:</b>	min. 1 600 kg
<b>Rychlost zdvihu:</b>	od 0,40 m/s do 0,65 m/s
<b>Stanice/nástupiště:</b>	5/5
<b>Umístění strojovny:</b>	v suterénu vedle šachty
<b>Signalizace:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukazatel směru pohybu a polohy v kabině</li><li>• ukazatel polohy ve všech stanicích</li></ul>
<b>Kabina:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• signalizace přetížení v kabině</li><li>• 1x nerez madlo</li><li>• 1x zrcadlo</li><li>• 1x sklopné sedátko</li><li>• nouzové osvětlení v kabině</li><li>• antivandální tlačítka ve stanicích i v kabině vč. slepeckého písma</li><li>• protiskluzová podlaha</li><li>• hlasový syntetizér v kabině pro hlasové oznámení polohy kabiny, ve které se výtah zastavil</li><li>• rozměry (š x hl x v): cca 1450 x 2400 x 2100 mm</li><li>• interiér: neprůchozí</li></ul>
<b>Kabinové dveře:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet kusů: 1</li><li>• automatické teleskopické</li><li>• celoplošná světelná lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání prostoru dvevní zóny</li><li>• rozměry (š x v): cca 1300 x 2000 mm</li></ul>
<b>Šachetní dveře:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet kusů: 5</li><li>• automatické teleskopické</li><li>• požární odolnost EW60</li><li>• rozměry (š x v): cca 1300 x 2000 mm</li></ul>

Stavební úpravy

**Šachetní dveře:**

- vybudování stávajících dveří
- úprava dveřního otvoru na rozměr
- dozdění a začištění nových šachetních dveří
- oprava omítek

**Elektro:**

- dodávka nového hlavního vypínače a zásuvky ve strojovně
- úprav osvětlení šachty a strojovny
- instalace zásuvky v prohlubni
- revize elektro

**Ostatní:**

- demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu
- vybourání betonových nárazníků v prohlubni
- zábrany proti pádu do šachty
- pravidelný úklid staveniště
- lešení pro montáž výtahu