



R-PROJEKT 07
DEJVICE

Ing.arch. Petr Bašta
Sušická 846/35, 160 00 - Praha 6
tel. 261 305 144, 602 328 470
petr.basta@rprojekt07.cz

AKCE

Změna stavby - stavební úpravy
Starý zámek Hořovice čp. 28
1. etapa - Hospodářské křídlo
část SO2 - Klubovny a kanceláře

VED.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA

ZODP.PROJ. ING.ARCH. PETR BAŠTA

SPOLUPR. JAROSLAV KREJČÍ

ZAK.Č. 271/060/2017

OBJEDNAVATEL

Město Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 - Hořovice

VÝKRES

**TABULKY
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**

STUPEŇ DPS

FORM.

MĚŘ.


DATUM 10/2017

**D.1.1
AS**





PROFESE

6.6

ČÍSLO

Akce: Starý zámek Hořovice čp. 28							Tabulka klempířských výrobků			číslo tabulky		1
Ozn.	Schema	Popis	materiál	délka	ks	Poznámka						
L 1		hotová položka v objektu S01										
L 2		hotová položka v objektu S01										
L 3		oplechování podokeníku oken 03 r.š. 200	Pozink	1,16	5							
L 4		oplechování podokeníku oken 04 r.š. 350	Pozink	1,00	1							
L 5		oplechování podokeníku oken 05 r.š. 350	Pozink	1,20	6							
L 6		oplechování podokeníku oken 06 r.š. 350	Pozink	2,06	5							
L 7		oplechování podokeníku oken 07 r.š. 200	Pozink	1,40	9							
L 8		oplechování podokeníku oken 08 r.š. 200	Pozink	1,15	3							
L 9		oplechování podokeníku oken 09 r.š. 350	Pozink	0,50	1							
L 10		oplechování podokeníku oken 010 r.š. 200	Pozink	0,80 0,87	3 1 1							
L 11		hotová položka v objektu S01										

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Akce: Starý zámek Hořovice čp. 28				Tabulka klempířských výrobků		číslo tabulky		2	
Ozn.	Schema	Popis	materiál	délka	ks	Poznámka			
L 12		oplechování prostupů instalačních trub - ZTI Ø100	Pozink lakovaný		5				
L 13		r.š. 250 žlab podokapní půlkruhový + žlabová čela, rohy, kotlíky, žlabové háky (doplnění)	Pozink lakovaný (barva cihlově červená, výběr dle odsouhlaseného vzorku)	24 m					
L 14		odpadní trouba + příslušenství (kolena, kotevní zděře) napojeno na stávající KAN	Pozink lakovaný (barva cihlově červená, výběr dle odsouhlaseného vzorku)	4 m	1				
L 15		oplechování koruny zídky na dvoře	Pozink lakovaný (barva cihlově červená, výběr dle odsouhlaseného vzorku)	4 m					
L 16		falcové oplechování stávajících pultových stříšek ve dvoře	Pozink lakovaný (barva cihlově červená, výběr dle odsouhlaseného vzorku)	4,2 m2 5,7 m2 9,9 m2	2				

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !