

HLAVNÍ PROJEKTANT :



MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, e-mail : rehor@mct-rr.cz, IČ : 241 30 389

Autorizace výkresu :

Datum :

NÁZEV STAVBY :

**Oprava hygienického zázemí a baru  
společenského domu v Hořovicích**

MÍSTO STAVBY :

Společenský dům Hořovice, Nádražní 606/14, Hořovice

INVESTOR :

Město Hořovice

Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242

Architekt

Projektant

Hlavní projektant Ing. Ivan Řehoř

Stupeň PD PD pro výběr zhotovitele

Datum březen 2020

Formátů A4

Měřítko

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

**D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**



NÁZEV VÝKRESU :


**TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**


Výtisk číslo :



Výkres číslo :



**D.1-Z**

ozn.	grafické schéma	popis výrobku	počet výrobků	
Z.1		<p><b>Madlo schodiště</b></p> <p><b>Materiál:</b> Nosná konstrukce kotvena nerezovou čtvercovou ocelí 25x25mm, spodní část madláz nerezového uzavřeného profilu 50x50mm, horní část z mosazné pásoviny nebo dutého profilu 50x15mm</p> <p><b>Konstrukce:</b> Kotvení bude provedeno skrytě, připojování pomocí nerezových prvků se zapuštěnou hlavou ve skrytých stranách</p> <p><b>Umístění:</b> schodiště místnosti 127</p>		celkem
				1
Z.2		<p><b>Roletová mříž</b></p> <p>Roletová mříž v předstěně nadpraží průvlaků</p> <p>Vodící lišty skryté v obložení Ideatec a v profilu barového panelu a s pleťou</p> <p>Elektrické otevírání včetně ovládání</p> <p><b>Doplňky:</b> zamykání</p> <p><b>Rozměry:</b> Pro otvor 4250x3000 mm</p>		celkem
				1
				poznámka
				rozměry je nutné ověřit měřením na objektu další požadavky viz. zpráva PBŘ

ozn.	grafické schéma	popis výrobku	počet výrobků			
Z.3		<p>Kotvení držáku otočného mechanismu do zdi/překladu</p> <p>Osová trubka otočného věšáku Ø100mm, povrchová úprava černý mat</p> <p>2x rameno z jeklu 80x50mm, povrchová úprava černý mat</p> <p>Pevné nerezové věšáky připojené nerozým šroubovým spojem k ramenům</p> <p>Připojení ramen pomocí jeklu 50x50mm</p> <p>Vzpěra z jeklu 80x50mm, povrchová úprava černý mat</p> <p>Pata ocelového věšáku kotvena do podlahy</p>				
<p>Věšákové tyče šatny</p> <p>Materiál: ocelová konstrukce, barva černá mat, jednotlivé věšáky nerez</p> <p>Kotvení spodní do konstrukce podlahy, horní kotvení do zdi/nadokeních překladů</p> <p>Vzdálenost věšáků (i celé šatny) od zdi upravit s ohledem alespoň na omezené otevírání oken (například ventilační poloha) po odbednění oken u baru</p> <p>Umístění: místnost 102</p>		<table><tr><td></td><td>celkem</td></tr><tr><td></td><td>7</td></tr></table> <p>poznámka</p> <p>rozměry je nutné ověřit měřením na objektu</p> <p>povrchové úpravy ověřit dle předložených vzorníků</p>		celkem		7
	celkem					
	7					

ozn.		popis výrobku	počet výrobků	
				celkem
Z.4		<p><b>Madlo schodiště</b></p> <p><b>Materiál:</b> Nosná konstrukce kotvena nerezovou čtvercovou ocelí 25x25mm, spodní část madla z nerezového uzavřeného profilu 50x50mm, horní část z mosazné pásoviny nebo dutého profilu 50x15mm, sloupky nerez z profilu 40x40x3 mm</p> <p><b>Konstrukce:</b> Kotvení bude provedeno skrytě, připojování pomocí nerezových prvků se zapuštěnou hlavou ve skrytých stranách</p> <p><b>Umístění:</b> schodiště místnosti 119</p>		1
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	
Z.5		<p><b>Roletová mříž</b></p> <p>Roletová mříž v předstěně nadpraží průvlaku</p> <p>Vodící lišty skryté v obložení Ideatec</p> <p>Elektrické otevírání včetně ovládání</p> <p><b>Doplňky:</b> zamykání</p> <p><b>Rozměry:</b> Pro otvor 2860x3000 mm</p>		celkem
				1
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	

ozn.		popis výrobku	počet výrobků	
Z.6		<p><b>Madlo schodiště</b></p> <p><b>Materiál:</b> Nosná konstrukce kotvena nerezovou čtvercovou ocelí 25x25mm, spodní část madla z nerezového uzavřeného profilu 50x50mm, horní část z mosazné pásoviny nebo dutého profilu 50x15mm, sloupky nerez z profilu 40x40x3 mm</p> <p><b>Konstrukce:</b> Kotvení bude provedeno skrytě, připojování pomocí nerezových prvků se zapuštěnou hlavou ve skrytých stranách</p> <p><b>Umístění:</b> schodiště místnosti 119</p>		celkem 1
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	
Z.7		<p><b>Duralové konvektorové mřížky plenty baru</b></p> <p><b>Materiál:</b> Dural Elox světlý bronz</p> <p><b>Konstrukce:</b> Podélná mřížky v hliníkovém rámu z I profilů (alt. T profil) Elox světlý bronz - pohledová je tenká spára</p> <p><b>Parametry:</b> 71% propustnost</p> <p><b>Doplňky:</b> Spojovací materiál nerez</p> <p><b>Umístění:</b> T.11</p>		celkem
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	

ozn.		popis výrobku	počet výrobků	
Z.8		<p>Madlo schodiště</p> <p><b>Materiál:</b> Nosná konstrukce kotvena nerezovou čtvercovou ocelí 25x25mm, spodní část madla z nerezového uzavřeného profilu 50x50mm, horní část z mosazné pásoviny nebo dutého profilu 50x15mm, sloupky nerez z profilu 40x40x3 mm</p> <p><b>Konstrukce:</b> Kotvení bude provedeno skrytě, připojování pomocí nerezových prvků se zapuštěnou hlavou ve skrytých stranách</p> <p><b>Umístění:</b> schodiště místnosti 119</p>		celkem
				1
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	
Z.9		<p>Roletová mříž</p> <p>Roletová mříž v předstěně nadpraží průvlaku</p> <p>Vodící lišty skryté v obložení Ideatec a v profilu barového panelu a s pleťou</p> <p>Elektrické otevírání včetně ovládání</p> <p><b>Rozměry:</b> Pro otvor 750x3000 mm</p>		celkem
				1
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	

ozn.		popis výrobku	počet výrobků	
Z.10		Mřížka větracího otvoru		celkem
		Materiál:            kovová, RAL 9005		1
		Parametry:        Ø 150 mm		
		Pozice:            exteriér stěny místnosti 130 --- Úklid		
		Doplňky:          síťka proti hmyzu		
			poznámka	
			rozměry je nutné ověřit měřením na objektu	