



HLAVNÍ PROJEKTANT :  MCT-RR spol. s r.o.		MCT-RR, spol. s r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař e-mail : rehor@mct-rr.cz IČ : 241 30 389		Autorizace výkresu :	
ZPRACOVATEL DÍLČÍHO PROJEKTU :  ZDENĚK.CZ		Ing. Pavel Zdeněk Dmýštica 49, 399 01 Milevsko e-mail : pavel@epzdenek.cz IČ : 747 16 832		Datum :	
NÁZEV STAVBY : Oprava hygienického zázemí a baru společenského domu v Hořovicích MÍSTO STAVBY : Společenský dům Hořovice, Nádražní 606/14, Hořovice INVESTOR : Město Hořovice Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242				Architekt	
				Projektant	Ing. Pavel Zdeněk
				Hlavní projektant	Ing. Ivan Řehoř
				Stupeň PD	PD pro výběr zhotovitele
				Datum	březen 2020
				Formátů A4	
				Měřítko	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : D.7 ELEKTROINSTALACE				Výtisk číslo :	Výkres číslo : 8619.10a
NÁZEV VÝKRESU : SPECIFIKACE SVÍTIDEL					

Specifikace svítidel

Ozn.	Popis - referenční výrobek	Počet	Místnost
S6	Liniové zapuštěné svítidlo s integrovaným LED zdrojem profil 1100x70 mm RAL9007 Inge Kvadra-R 70, kryt opál	23	104, 103, 109, 108, 204, 203, 205, 206
S6	Liniové zapuštěné svítidlo mezi zrcadly s integrovaným LED zdrojem profil 1100x70 mm RAL9007 Inge Kvadra-R 70 mm, kryt opál	8	104, 108, 204, 206
S8	Závěsná svítidla šatny EGLO 85977 TROY 3, patice E27 + LED zdroj E27, teplá bílá, filament, 8W	4	102
S10	Přisazené nebo zavěšené liniové svítidlo 1100x70 mm Inge Kvadra 70 RAL9007	1	106
S9, S7	Přisazené stropní svítidlo Inge PLT210 - 2x26W, RAL9007	3	106, 110, 230
S3	Přisazené svítidlo Kanlux 27571, černý lak mat, vnitřní reflektor barevný zlato-měděný + zdroj LED GU10 s opál. Krytem	14	125
S5	Přisazená svítidla Lucis Retro BS14.11.R14.73 - těleso RAL Bronz, difuzor sklo opál mat + LED zdroj E27, teplá bílá, filament, 8W	4	127
S5	Zavěšená svítidla Lucis Retro ZT.11.R14.73 - těleso a závěs RAL Bronz, difuzor sklo opál mat + LED zdroj E27, teplá bílá, filament, 8W	9	127
S1	Přisazená svítidla Trevos NAOS 1.5ft 3250/840 s integrovaným LED zdrojem a opálovým difuzorem, těleso RAL 9006	9	128, 124, 136, 126, 102
S2	Zavěšená svítidla Solight WPR-36W-002 1180x80x70 mm, těleso v černé barvě mat, opálový difuzor, s integrovaným světelným zdrojem LED 36w	3	125
S11	Nástěnné svítidlo s kulovým skleněným difuzorem s patič E27, těleso stříbrné/bílé, plast /chrom/porcelán + LED zdroj E27, teplá bílá, filament, 8W	1	130
S4	Nástěnné svítidlo Lucis AU1.L3.600.73, 640x125x50 mm (svisle), tělo RAL bronz, difuzor akrylátové sklo, s integrovaným LED zdrojem 7,5 W 3000K	2	127
	LED pásek horní plenty 6,7m, profil černý š. cca 30mm pro zapuštění do MDF desky, pro LED páskový zdroj IP20 š. 20mm, min. 10w/m stmívatelný 3000K, opál. kryt zapuštěný	1	102
	LED pásky v podstupnicích 3,45m, pro led zdroj max. š. 12mm, profil přírodní elox hliník, opálový difuzor, pásek s krytím IPX67, 4000K, stmívatelný	5	101
	LED pásky v podstupnicích 4,0m, pro led zdroj max. š. 12mm, profil přírodní elox hliník, opálový difuzor, pásek s krytím IPX67, 4000K, stmívatelný	5	119
	LED pásek horní a spodní plenty 13,8m, profil černý š. cca 30mm pro zapuštění do MDF desky, pro LED páskový zdroj IP20 š. 20mm, min. 10w/m stmívatelný 3000K, opál. kryt zapuštěný	2	127
	LED pásek průvlaku a pilíře v omítce 4+3m, profil přírodní elox hliník do omítky, pro LED páskový zdroj IP20 š. 20mm, min. 10w/m stmívatelný 4000K, opál. kryt zapuštěný	2	

Pozn.: Zhotovitel může nabídnout alternativní výrobek za předpokladu dodržení technických a estetických parametrů.