



LEGENDA ZNAČEK:

- kruhové přisazené LED svítidlo 14W, 1400lm, 4000K
- kruhové přisazené LED svítidlo 34W, 3600lm, 4000K
- čtvercové zapuštěné LED svítidlo 35W, 4500lm, 4000K
- nouzové osvětlení 11W, 1h s piktogramem
- autonomní požární čidlo
- vypínač č.1
- vypínač schodišťový č.6
- vypínač křížový č.7
- zásuvka
- slaboproudá zásuvka (TV, internet)
- vývod
- termostat, čidlo
- rozváděč
- switch 5 portů, 1Gbit
- kabelová trasa

LEGENDA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA m ²	SV.V. m
2.09	TERAPEUT. MÍSTNOST	13,19	3,00
2.09A	KOMORA	3,72	2,80
2.10	HERNA	14,78	3,00
2.11	VÝDEJ JÍDEL	9,57	3,00
2.11A	KOMORA	3,05	2,80
2.12	CHODBA	11,22	3,00
2.13	WC KLIENTI-IMOBILNÍ	3,89	2,85
2.13A	WC KLIENTI	2,18	2,85
2.14	WC ZAMĚŠTNANCI	1,80	2,50

VYPRACOVAL	Ing.Jan Nedvěd		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Nedvěd		
MÍSTO STAVBY	Společenský dům Hořovice, Nádražní 606/14		
STAVEBNÍK	Město Hořovice		
STUPEŇ PD	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
SOLEČENSKÝ DŮM - DENNÍ STACIONÁŘ		DATUM	4/2021
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	A3
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2	
Technika prostředí staveb - Elektrotechnická zařízení			
PŮDORYS 2.NP			