



- Legenda
- spínač č. 1
  - spínač č. 1 IP44
  - spínač č. 5
  - spínač č. 5 IP44
  - spínač č. 6
  - spínač č. 6+6
  - spínač č. 7
  - stmívač
  - spínač č. 1/0+1/0
  - PIR detektor stropní
  - Nouzové svítidlo do podhledu, EXIT
  - Nouzové svítidlo na stěnu, EXIT
  - Nouzové svítidlo do podhledu antipanické
  - Vnitřní závěsné svítidlo, E27, zelená barva-dle vzorování, max. 23W, 27,5cm  
Zdroj: E27 LED G95, svítidlo, 330°, 2700K, 806lm, stmívatelné
  - Vnitřní závěsné svítidlo, E27, zelená barva-dle vzorování, 23W, 17,5cm  
Zdroj: E27 LED G95, svítidlo, 330°, 2700K, 806lm, stmívatelné
  - Vestavné svítidlo, dvě žárovky, QPARS1, oválné, černé matné, max. 100 W, výkonné, vč. upínacích pružin  
Zdroj: LED světelný zdroj QPARS1, GU10 2700 K, nestmívatelné
  - Vestavné svítidlo, QPARS1, jedna žárovka, kulaté, černé matné, max. 50 W, vč. upínacích pružin  
Zdroj: LED světelný zdroj QPARS1, GU10 2700 K, nestmívatelné
  - Vestavné LED vlnitý svít. k zabudování do stropu, černá, 3000K, 280lm  
nestmívatelné
  - Vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, černé, D/Š/V 8/3,2/8 cm, vč. listových pružin  
LED ovladač, 10 W, 350 mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelný
  - Vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černé/černá 2700 K 55'  
nestmívatelné
  - Vestavné stropní svítidlo, LED, 3000K, dlouhé, bílé, 90°, 120cm  
LED ovladač, 40W, 700mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelné
  - Vestavné stropní svítidlo, LED, 3000K, dlouhé, bílé, 90°, 60cm  
LED ovladač, 40W, 700mA, vč. odlehčovacího profilu, stmívatelné
  - 120 CW, LED, vlnitý nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, IP66, šedá, 3000K  
nestmívatelné
  - Přisazené stropní svítidlo, LED, 3000K, dlouhé, bílé, d. 2299mm  
Odolné proti nárazu míčem, stmívatelné principem DALI, 54W
  - Přisazené stropní svítidlo, LED, 3000K, dlouhé, bílé, d. 2299mm  
Odolné proti nárazu míčem, stmívatelné principem DALI, 73W
  - Zapuštěné nástěnné venkovní světlo, LED, 3000K, černá barva  
nestmívatelné
  - Zapuštěné venkovní světlo do nadpraží vstupu, LED, 3000K, černá barva  
nestmívatelné
  - LED PÁSEK VČ. CHLADICHO AI profilu a difuzoru, nepřímé osvětlení  
3000K min. 8,9W/m, nestmívatelné

Revize:	REV_210315		
Kreslil:	Bohdan Sobotka, DIS.	IO Studio, s.r.o.	
Kontroloval:	Bohdan Sobotka, DIS.	Opletalova 16, Praha 1	
NIP:	Ing. arch. Libor Lopicna	IČ: 28180275	
Místo stavby:	Zaječov 126, 267 63 Zaječov	www.iostudio.cz	
Investor:	Obec Zaječov, Zaječov 265, 267 63 Zaječov	Formát:	9A4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU		Datum:	04/2021
ZAJEČOV, č.p.126		Stupeň:	DPS
Část: D.1.4.d - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		Měřítko:	1:50
PUDORYS 2.NP - osvětlení		Část PD	D.1.4.d
		Č. výkresu	5