

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Prodávající:**HITL, s.r.o**

Se sídlem:
Zastoupený:
Místo podnikání:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Společnost je zapsaná

Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov
Jiřím Hitlem, jednatelem společnosti
Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov
+420515323495
25321765
CZ25321765
GE Money Bank
177952445/0600
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25296

&**Kupující:****Obec Zaječov**

Se sídlem:
Zastoupený:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Zaječov 265, 267 63
Vladimírem Havlíkem, starostou obce
starosta@zajecov.cz
00234044
CZ00234044

Článek II

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka univerzálního nosiče náradí.
2. **Předmět smlouvy:**
 - 1 - ks Nosiče náradí ANTONIO CARRARO TTR 4800 HST (dále jen „zboží“)

Článek III

Doba a místo plnění

1. Termín dodání: do 31. května 2023
2. Zaječov 265
3. Splněním zakázky se rozumí předání a převzetí kompletního stroje včetně příslušenství, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Článek IV

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena koupě v rozsahu technických specifikací předmětu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy činí:

1 181 800,00 Kč bez DPH
248 178,00 Kč 21% DPH
1 429 978,00 Kč včetně DPH

2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním koupě. Jedná se o cenu konečnou a nepřekročitelnou.
3. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání zboží.

Článek V

Platební podmínky a fakturace

1. Podkladem pro zaplacení celé dodávky je faktura se splatností 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno prezentačním razítkem objednatele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním dnem lhůty je den následující po doručení faktury.
2. Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem odevzdání a převzetí celé dodávky. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena a odeslána do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí dodávky.

Článek VI

Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodrží termín pro předání zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% výše zakázky za každý den prodlení ze sjednané ceny.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovanou smluvní pokutu zaplatit.

Článek VII

Záruční doba a reklamace

1. Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
2. Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu zaznamená případné vady, které při převzetí zjistil.
3. Reklamací vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 5 pracovních dnů od zjištění závady.
4. Oznámení vady musí obsahovat:
 - datum vzniku závady
 - jméno a adresu kupujícího
 - jméno a adresu prodávajícího
 - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
 - stručný popis zjištěné závady
 - požadovaný termín jejího odstranění

5. Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
6. Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran.
7. Další sjednané záruční podmínky:
 - Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
 - Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů.
 - Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
 - Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
 - Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
 - Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
 - Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

1. Kupující se zavazuje řádně a v čas od prodávajícího zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva byla schválena zastupitelstvem Obce Zaječov dne 2.3.2023 usnesení č. 3/2023
5. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení

Prodávající: 3. 3.
V Dobelicích dne2023

Kupující: 3. 3.
V Zaječově dne2023

Prodávající:



HITL, s.r.o.
Dobelice 57 www.hitl.cz
672 01 Mor. Krumlov IČ: 25321765
tel. 515 323 495 DIČ: CZ25321765

zastoupený
Jiřím Hítl, jednatelem

Kupující:



zastoupený
Vladimírem Havlíkem, starostou obce



Příloha Kupní smlouvy č.1 - Technická specifikace zařízení

Hydrostatický nosič ANTONIO CARRARO model TTR 4800 HST

Převodovka: Hydrostatický pohon, hydropřevodovka VIAC 28, mechanická 3 stupňová převodovka pro plynulou změnu rychlostí (pomalé 0-6 km/h, normální 0-12 km/h, rychlé 0-30 km/h), pojezdová rychlost do 30 km/h ovládaná kolébkovým pedálem pro plynulou změnu směru jízdy vpřed/vzad, dynamické brzdění. Nezávislý vývodový hřídel 540/1000 ot./min. vzadu (ASAE, 6 drážek, profil 1"3/8). Uzávěrka předního i zadního diferenciálu, vypojitelný pohon zadní nápravy. Systém nastavení konstantní rychlosti „Speed-fix“.

Řízení a brzdy: Přední řiditelná náprava. Hydraulické řízení se 2 válci a systémem „Load Sensing“. Mechanicky odpružená nastavitelná sedačka s bočním polstrovaným vedením. Ochranný rám. Vícenásobný brzdový systém: progresivní dynamické brzdění hydrostatickým pohonem, mechanické bubnové brzdy hydraulicky ovládané, parkovací brzda mechanická.

Hydraulika a závěsy: Hydraulický systém stávající se z 3 dvojitých rozvaděčů s plovoucí polohou (tzn. 6 rychlospojky vzadu), z toho 1 dvojitý rozvaděč vpředu replikovaný (tzn. 2 rychlospojky vpředu na straně motoru). Zadní tříbodový hydraulický závěs s regulací rychlostí poklesu, dva jednočinné písty - zvedací výkon 910 kg, dvojitý hydraulický píst (na přání), pracovní tlak 16 MPa. Spodní táhla pro Kat.1 a 1N. Tažné zařízení pro přívěs/návěs otočný typu EWG (B) vzadu. Hydraulické čerpadlo o objemu 11 cm³, výkon 33 l/min, při otáčkách 3000 ot/min, obsah olejové nádrže 6,5 l.

El. výstroj: Napětí 12V, dopravní osvětlení, houkačka, el. zásuvka pro osvětlení přívěsu, přístrojová deska s multifunkčním displejem (otáčkoměrem, teploměrem chladicí kapaliny, počítacem Mth, palivoměrem), spouštěcí bezpečnostní spínačem. Stavitelný volant. Vypínač baterie.

Rozměry a hmotnosti: Šasi ACTIOTM s výkyvným rámem o 15°. Palivová nádrž o objemu 30 l s uzamykatelnou zátkou. Pneumatiky 7,50 -16" , stavitelné ráfky (vnější šířka 1131-1375 mm, světlá výška 217 - 261 mm). Hmotnost cca. 1275 kg (s ochranným rámem) a cca. 1440 kg (s kabinou). Výška stroje podle typu pneumatik 1992-2036 mm (s ochranným rámem) 2052-2096 mm (s kabinou). Délka 3010 mm, rozvor náprav 1360 mm.

Motor: Japonský 3-válec diesel YANMAR o objemu 1642 cm³, kapalinou chlazený, přímý vstřik paliva, 28,5 kW / 38 k (97/68/CE), max. otáčky 3000 ot/min, kroutící moment 113 Nm / 1200 ot/min DPF filtr pevný částic + DOC diesl oxidační katalyzátor. Motory plní emisní normu STAGE V !!!

Otočné pracoviště obsluhy - RGS™ „RevGuideSystem“

Pneu 240/70-15 GARDEN

Kabina SOUDPROOF komfortní, s klimatizací a topením včetně digitálního nastavení teploty, uzavřená, uložená na silentblocích, celoprosklená, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, vnější zpětná zrcátka, sedačka řidiče černá základní, stavitelný sloupek řízení, příprava pro rádio, držák lahve, držák na dokumenty, zadní pracovní světla ve střeše, příprava pro přední pracovní světla, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče. Maják.