



SKLADBY:

- SKLADBA KZS 01

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z EPS 70F
  - 160mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka silikon.b,zatříděná,zr.1,5mm
  - 2mm
- SKLADBA KZS 02

  - podkladní kce, se zateplením
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z EPS 70F
  - 50mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka silikon.b,zatříděná,zr.1,5mm
  - 2mm
- SKLADBA KZS 03

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z polyuretanové pěny
  - 50mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka silikon.b,zatříděná,zr.1,5mm
  - 2mm
- SKLADBA KZS 04

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z polyuretanové pěny
  - 50mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka silikon.b,zatříděná,zr.1,5mm
  - 2mm
- SKLADBA KZS 05

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z EPS 70F
  - 160mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka mozaiková
  - 2mm
- SKLADBA KZS 06

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z EPS 70F
  - 50mm
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka mozaiková
  - 2mm
- SKLADBA KZS 07

  - podkladní kce, sponováno
  - perimetrický nátěr (dle potřeby)
  - 10mm
  - lepicí tmel
  - desky z polyuretanové pěny
  - 20-40mm\*
  - stěrkový tmel+tkanina
  - 3mm
  - perimetrický nátěr
  - omítka silikon.b,zatříděná,zr.1,5mm
  - 2mm
  - \*tl. izolantu se upřesní dle přesahu rámu okna
- SKLADBA STR 01

  - PVC-P fólie
  - skleněná nekloná textilie 120g/m2
  - 1,5mm
  - EPS 100S Stobal
  - 300mm
  - plnidlo AP
  - cca 20mm
  - cementový potěr
  - cca 20mm
  - výposiládové desky
  - 100mm
  - škvára
  - 0-200mm
  - stropní panel

LEGENDA ŠRAF:

IZOLANT EPS 70F

0,039W/mK

IZOLANT XPS

0,037W/mK

IZOLANT POLYURETANOVÁ PĚNA

0,022W/mK

IZOLANT EPS 100S

0,037W/mK

IZOLANT XPS

0,037W/mK

OD INTERÉRU:

-SÁDKOKARTON RF (protipož.) 12,5mm

-KOVYÝ ROŠT SÚK\*/VZDUCH.M. 50mm

-PAROTĚSNÁ FÓLIE

-DESKA OSB3 22mm

-HRANOLY KVM 60/160 / MIN.VLÁKNA 160mm

-DESKA OSB3 22mm

ZDNO YTONG 200mm

\* R-CD profil max po 625mm,, kotvení max po 1m.

1	YYYY / MM / DD						
REV. Č.	DATUM			PPPS			
AKCE						AUTORIZAČNÍ ROSTHO	
INVESTOR		Město Hořovice Polickéého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice					
PROJEKTANT PROJECT STUDIO PROJEKTY I POSLUKY I DOZORY		Ing. Tomáš PETERKA s.r.o. Ibišková 636, 250 84 Květinice tel.: +420 739 946 370, mail: tomasek@projeckstudio.cz				ZODP. PROJEKTANT Ing. Tomáš PETERKA	
STUPEŇ DOKUMENTACE		DSP+DPS				VÝKRESNÁ Ing. Tomáš PETERKA	
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST				DATUM 20.9.2023	
NAZEV VÝKRESU		Řez – navržený stav				ČÍSLO ZAKAZNÍ Z0k-2023-062-TP	
						POČET PRÁVNÍKŮ 2 AA4	
						MĚŘÍTKO 1:100	
						ČÍSLO PRÁVNÍKŮ	
						Č. VÝKRESU 09	

TENTO VÝKRES NEJNÍ URČEN PRO ZHOTOVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ KONKATU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBUU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE