

Podmínky pro nakládání s vytěženým sedimentem v rámci stavební akce:

Podle vydaného stavebního povolení č. j. MUHO/28838/2023 ze dne 02.10.2023 se vytěžené sedimenty z vodní plochy budou ukládat na pozemky v rámci zařízení: Recyklační středisko Hořovice (stavebník EKOTECH Hořovice s.r.o.) povolení ze dne 27.04.2023 pod č. j. MUHO/14166/2023 s výčtem pozemků dle vydaného povolení parc. č. 1776/1 (ostatní plocha), parc. č. 2133/10 (ostatní plocha), parc. č. 2148/1 (ostatní plocha), parc. č. 2148/4 (ostatní plocha), parc. č. 2149/1 (ostatní plocha), parc. č. 2150/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Hořovice.

Na základě poptávky pro stanovení ceny za uložení rybníčních sedimentů na těchto plochách obdrželo město Hořovice sazbu za uložení, která činí 190 Kč/t bez DPH.

Při celkovém objemu sedimentů 11.603 m³ a při předpokládaném objemu na přepočet hmotnosti v koeficientu 1,8/m³, se jedná o celkové tonážní množství 20.885,4 t sedimentů.

Podle jednotkové ceny pak celková cena za uložení činí dle položkového rozpočtu 3.968.226 Kč bez DPH a tato cena je tak fixně zakotvena ve výkazu výměr.

V případě, že uchazeč uvede do výkazu výměr jinou položku – číslo položky 7 – Poplatek za uložení stavebního odpadu, přiloží spolu s nabídkou písemnou dohodu mezi společností EKOTECH Hořovice s.r.o. a uchazečem, kde písemně odsouhlasena cena za uložení rybníčních sedimentů na dotčené pozemky.

Podle provedených odběrů vzorků sedimentů a jejich laboratorních rozborů nesplňují tyto podmínky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a sedimenty tak **nesmí** být uloženy na **zemědělskou půdu**.

Dále byly výsledky analýz ve vzorku LČ C81477 porovnány s limity tabulky 5.4 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Výsledky analýz nevyhovují legislativnímu předpisu v těchto parametrech: kobalt, nikl, uhlovodíky C10-C40. V souladu s požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb. lze v případě, že výsledky analýz posuzovaného vzorku nevyhoví nejvýše ve třech parametrech, provést analýzy dle tab. 5.3 sloupec I téže vyhlášky. Pokud výsledky těchto analýz vyhoví limitům tab. 5.3 sloupec I, je možno materiál reprezentovaný tímto vzorkem použít k zasypávání ve smyslu vyhlášky 273/2021 Sb.

Variantně je možné uložit vytěžené sedimenty na skládku komunálního odpadu. V případě, že uchazeč zvolí odvoz a uložení rybníčních sedimentů na skládku odpadů doloží k nabídce současně písemný souhlas provozovatele skládky o uložení rybníčních sedimentů v celkovém objemu 11.603 m³.