

D.1.4.3.02 - Výkaz výměr						
Název akce: Město Žebrák – Rekonstrukce wc a čajové kuchyňky v budově radnice č.p. 1 Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák Místo: Žebrák Profese: Elektroinstalace			Vypracoval: Ing. Boris Šebesta			
			Datum aktualizace: 04/2024			
VÝMĚRY						
Poř. Č.	Ref. výr.	Popis	Jednotky	Množství		
		<i>Kabely</i>				
		Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	75		
		Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	125		
		Silový kabel CYKY-J 5x4	m	13		
		<i>Svítlidla</i>				
		<i>Nejsou součástí dodávky Elektro (dle výběru investora)</i>	ks	10		
		<i>Přístroje, vypínače, zásuvky, rámečky</i>				
	ABB	Jednopolový spínač Tango, přístroj 3559-A01345	ks	5		
	ABB	Spínač automatický se snímačem pohybu 3299A-C22184 B Tango, IP44	ks	1		
	ABB	Kryt jednoduchý 3558A-A651B	ks	5		
	ABB	Jednofázová zásuvka jednonásobná 5519A-A02357B Tango, s clonkami	ks	3		
	ABB	Jednofázová zásuvka jednonásobná 5519A-A02357D Tango, s clonkami <i>(jiné barevné provedení pro zásuvku mimo proudový chránič)</i>	ks	1		
	ABB	Jednofázová zásuvka dvojnásobná 5513A-C02357B Tango, s clonkami a natočenou dutinou	ks	9		
	ABB	Jednofázová zásuvka dvojnásobná 5599A-C02357B Tango, s clonkami, natočenou dutinou a ochranou proti přepětí	ks	1		
	ABB	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B Tango	ks	9		
		<i>Přístrojové krabice, dopňující materiál</i>				
		Přístrojová krabice pod omítku - jednonásobná	ks	20		
		Rozbočná krabice pod omítku, vč. víka a svorkovnice	ks	7		
		Krabice pod omítku s ekvipotenciální přípojnící a víčkem	ks	1		
		Bernard svorka	ks	15		
		Vodič CY 6mm ² , zel/žl.	m	50		
		<i>Rozvodné skříně</i>				
Poř. Č. 1	Hager	Celoplastová rozvodnice HAGER, Série GOLF, typ VF 212 PD ozn. RP.K zapuštěná, šířka 318 mm, výška 382 mm, hloubka 72 mm, krytí IP 40, přívod horem, vývody horem a spodem, skládající se z následujících částí:	kpl	1		
		Celoplastová rozvodnice VF 212 PD, prázdná	ks	1		

		Jednofázový jistič, charakteristika B, FA B16/1	ks	6		
		Proudový dvoupólový chránič FI 25/2/0.03	ks	1		
		Kombinovaný jistič s chráničem (0.03) FAI B10/1	ks	1		
		Třífázový vypínač SP 25A/3	ks	1		
		Svorka KXA 06 LH	ks	3		
		Svorka KXA 02 LH	ks	7		
		Hmotnost rozvodnice	kg	10		
Poř. č. 2		Stávající rozvaděč v 1.NP, ozn. RP.2	kpl	1		
		<i>Stávající rozvaděč bude dozbrojen:</i>				
		Jednofázový jistič, charakteristika B, FA B10/1	ks	1		
		Jednofázový jistič, charakteristika B, FA B16/1	ks	3		
Poř. č. 3		Stávající rozvaděč v 2.NP, ozn. RP	kpl	1		
		<i>Stávající rozvaděč bude dozbrojen:</i>				
		Třífázový jistič, charakteristika B, FA B16/3	ks	1		
		Celkem za dodávku				